

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC MAI KHÔI**

- Địa chỉ : 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số thuế: 0314051291
- Số điện thoại: 0934.189.486
- Email: thietbimaikhoi@gmail.com
- STK: 0601.3479.3751 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Sacombank-CN Gò Vấp-TP. HCM

BẢNG BÁO GIÁ - XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

Mã báo giá: Đặt hàng 1 Ngày 27 tháng 08 năm 2026


Kính gửi: Khách lễ

Số điện thoại:

Mã số thuế:

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

STT	Mã hàng	Tên hàng	Mô tả	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền	Hình ảnh
1	HH041655	Lò Canxi T1 thương hiệu Labodevot	Lò canxi C1 Hãng sản xuất: Labodevot Kích thước (Footprint): Dài 210 x Rộng 230 mm Đường kính buồng (Chamber Diameter): 110 mm Chiều cao (Height): 520 mm Khả năng lọc (Filtration Ratings): lên đến 1200 L Bơm (Pump): SICCE SYNCRA SILENT 0.5 Công suất tiêu thụ bơm (Pump Power Consumption): 8 watt Đầu vào: 220-240V ~ 50Hz Chiều cao cột nước tối đa: 1.2m Lưu lượng tối đa: 700 lít/giờ Lượng đá: 6 ~ 8kg	Cái	1	6,666,700	6,666,700	
2	HH041108	Đá Mg KORALLEN-ZUCHT ZEOMAG magnesium granulate	Khi sử dụng lò canxi, thách thức lớn nhất có thể là giữ mức magie ổn định. Vì vậy Zeomag Magnesium được dùng kèm khi sử dụng lò Canxi, để giữ cho nồng độ magie ở mức ổn định nhất có thể. Zeomag Magie chiếm 10-30% hỗn hợp ZEOMag là một nguồn nguyên chất của hạt magie với kích thước hạt thô từ 6-12 mm. Bổ sung lý tưởng cho bất kỳ lò phản ứng canxi.	Bịch 1kg	2	900,000	1,800,000	
3	HH041107	Đá canxi KORALLEN-ZUCHT Aragonite Reactor	Ứng dụng: Dùng cho thiết bị Calcium Reactor (thiết bị phản ứng canxi) Đặc điểm hạt: Hạt thô – lý tưởng để sử dụng trong Calcium Reactor Mô tả: Aragonite Reactor hoàn toàn không chứa các chất gây hại, an toàn cho việc sử dụng trong Calcium Reactor. Nhờ đó, nồng độ Canxi (Ca) và Cacbonat (CO_3^{2-}) có thể được tăng lên dễ dàng mà không gây tác dụng phụ. Ưu điểm: Aragonite Reactor có độ hòa tan và kích thước hạt tối ưu nhờ cấu trúc hạt thô. Khuyến nghị bổ sung: Có thể bổ sung thêm khoảng 10% hạt magie ZEOMag để cải thiện cân bằng khoáng chất.	Bịch 4kg	2	900,000	1,800,000	

4	HH041809	Van cơ cho bình CO2, dùng cho bể thủy sinh		Cái	1	289,400	289,400	
5	HH041453	Máy bơm DC cho hồ cá model BS700	1. Đặc điểm sản phẩm - Máy bơm có 3 chế độ: chế độ điều chỉnh tốc độ dòng chảy cố định, chế độ tạo sóng, chế độ cho ăn. Công suất có nhiều mức điều chỉnh, phù hợp cho nhiều loại bể cá lớn nhỏ. - Máy bơm có thể đồng thời thực hiện chức năng tạo sóng trong bể. - Ứng dụng công nghệ điều khiển biến tần dòng điện siêu thấp, sử dụng bộ truyền động ba pha thông minh với cảm biến không chổi than tiên tiến. Thông qua điều chỉnh độ rộng xung (PWM) để thay đổi tốc độ quay và công suất của máy bơm → hoạt động ổn định, an toàn, tin cậy, tuổi thọ cao, tiếng ồn thấp. - Trục gồm và vòng bi từ tính đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho hệ thống bơm nước. - Máy bơm hoạt động ở điện áp thấp, an toàn, hiệu suất cao, kích thước nhỏ gọn. - Bộ nguồn sử dụng điện áp rộng AC 100–240V 50/60Hz, thích hợp với nhiều loại lưới điện, đồng thời tránh ảnh hưởng của dao động điện áp đến máy bơm. - Thích hợp cho cả nước ngọt và nước mặn. 2. Thông số kỹ thuật - Lưu lượng: 700L/H - Cột áp: 1.5 mét - Công suất tối đa: 9W - Công suất tối thiểu: 1W - Điện áp đầu vào: 12V - Kích thước: 55*55*115mm - Kích thước ống thoát nước: 12mm/16mm	Cái	1	809,400	809,400	
6	HH041943	Máy điều khiển lò Canxi AquaWiz CRA Calcium Reactor Controller Gen 5	Máy điều khiển lò Canxi AquaWiz CRA Calcium Reactor Controller Thông số: Bên trong nắp: Thiết kế thân thiện với DIY. Mạch điều khiển, van CO2 và van nước. Các nút: Có ba nút, từ trái sang phải: [- / L], [+ / R], [Enter / Select]. Đường kính ống dẫn CO2 và nước tương thích với ống RO đường kính 6mm. Đầu vào CO2: áp suất tối ưu 2 – 4 kg. Đầu vào nguồn nước: dùng bơm tương thích với kích thước lò phản ứng, không nên dùng bơm nhu động. Đầu vào adapter 12V – 1A. Toàn bộ vỏ được thiết kế bằng nhựa, có màn hình hiển thị. Cơ chế: Khi kết hợp CRA, KHA và lò Canxi. (CRA không thể hoạt động mà không có KHA và lò canxi) CRA lấy dữ liệu KH từ KHA để điều chỉnh nồng độ KH bên trong hồ theo từng mốc thời gian đã được cài đặt. Ưu điểm: Tự động điều chỉnh KH: Thiết bị tự động điều chỉnh lượng CO2 vào lò canxi, từ đó		1	10,648,100	10,648,100	

			điều chỉnh KH của hồ. Ổn định KH theo từng mốc thời gian cài đặt: Số lần đo tối đa 24 lần/ngày. Độ chính xác cao: Sai số đo +/- 0, 01 dKH Tiết kiệm: Không cần thuốc thử nên rất tiết kiệm chi phí. Dễ sử dụng và bền bỉ: Thiết kế dễ cài đặt và sử dụng, với độ bền cao và tiết kiệm năng lượng. An toàn: CRA tự động điều chỉnh lượng CO2 theo từng mốc thời gian, khi KH tăng quá cao CRA sẽ ngắt nước vào hồ, đảm bảo an toàn cho hồ. AquaWiz KHA sử dụng dung dịch tham chiếu tái sử dụng và không gây thải nước thải hay dung dịch axit, mang đến giải pháp thân thiện với môi trường. Kích thước: 150*110*70mm Bảo hành Thiết bị được bảo hành 1 năm. Đầu dò được bảo hành trong 7 ngày sử dụng đầu tiên. Cài đặt: Link video lắp đặt: https://www.youtube.com/watch?v=1V2fY7Mgvus&ab_channel=DMKLAB					
7	HH041944	Máy điều khiển KH liên tục AquaWiz KHA Gen 5	Máy điều khiển KH liên tục AquaWiz KHA Thông số: Đầu vào adapter 12V – 1A. Sai số KH 0.01dKH Bơm lưu lượng 60 – 80ml / phút, mức châm tối thiểu 1ml. Có cơ chế tự hoạt động lại khi mất điện Bên trong nắp: Thiết kế thân thiện với DIY. Mạch điều khiển, máy bơm. Các nút: Có ba nút, từ trái sang phải: [- / L], [+ / R], [Enter / Select]. Toàn bộ vỏ được thiết kế bằng nhựa, có màn hình hiển thị Đầu dò pH (PH IN): Tương thích với tất cả các đầu dò pH trong bể cá. Cơ chế: Thiết bị tự động kiểm tra KH theo từng mốc thời gian được cài đặt. Dựa vào kết quả đo KH thiết bị sẽ bổ sung dung dịch KH theo nhu cầu. Giúp đảm bảo KH của hồ luôn ở mức mong muốn. Ưu điểm: Tự động điều chỉnh KH: Thiết bị đo và tự động bơm và điều chỉnh lượng dung dịch KH bổ sung vào bể cá. Ổn định KH theo từng mốc thời gian cài đặt: Số lần đo tối đa 24 lần/ngày. Độ chính xác cao: Sai số đo +/- 0, 01 dKH Tiết kiệm: Không cần thuốc thử nên rất tiết kiệm chi phí. Dễ sử dụng và bền bỉ: Thiết kế dễ cài đặt và sử dụng, với độ bền cao và tiết kiệm năng lượng. An toàn: Có thể cài đặt lượng KH bơm tối đa mỗi giờ ngăn tình trạng KH được bơm quá liều vào hồ. AquaWiz KHA sử dụng dung dịch tham chiếu tái sử dụng và không gây thải nước thải hay dung dịch axit, mang đến giải	Cái	1	18,333,300	18,333,300	

			pháp thân thiện với môi trường. Kích thước: 17*14*19cm. Bảo hành Thiết bị được bảo hành 1 năm. Đầu dò được bảo hành trong 7 ngày sử dụng đầu tiên. Cài đặt: Link video lắp đặt: https://www.youtube.com/watch?v=qY7yyglLN3c&ab_channel=DMKLAB					
<u>Tổng tiền hàng</u>								<u>40,346,900</u>
<u>VAT 10%</u>								<u>360,000</u>
<u>VAT 8%</u>								<u>2,939,752</u>
<u>Tổng trị giá đơn hàng sau thuế</u>								<u>43,646,652</u>

GHI CHÚ:

1. **Giá cả và thanh toán**
 - Báo giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá.
 - Thanh toán:
 - + Đợt 1: thanh toán 40% sau khi xác nhận đơn hàng 1 ngày.
 - + Đợt 2: thanh toán 30% trước khi nhận hàng 1 ngày.
 - + Đợt 3: thanh toán 30% sau 30 ngày kể từ khi nhận được hàng và hóa đơn tài chính.
2. **Giao hàng**
 - Thời gian giao hàng: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn hàng.
 - Thời gian xử lý sự cố: Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng bên mua phải thông báo sự cố để bên bán khắc phục xử lý
3. **Liên hệ**
 - Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ về số điện thoại: 0934.189.486 - Lê Minh Đức
 - Xin chân thành cảm ơn và hân hạnh được phục vụ quý khách!

BÊN MUA

BÊN BÁN